
TECHNICKÝ LIST

PUFAS NAHTKLEBER

(Lepidlo na tapetové spoje)



Instantní disperzní lepidlo k rychlým opravám uvolněných spojů všech druhů tapet

Oblast použití:

Bezrozpouštědlové instantní bílé lepidlo v tubě, určené k opravám uvolněných spojů tapet. Vhodné provšechny typy podkladů.

Určení:

Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství, a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Není určen k zajišťování jakéhokoliv statického spolupůsobení konstrukcí ve smyslu NV č. 163/2002 Sb.

Technické údaje:

Surovinová báze: vinylacetát-ethylenová disperze, pomocné přípravky, voda
Hustota: 1,05 g/cm³
Hodnota pH: 4–5

Doba schnutí: cca 10 až 15 minut v závislosti na teplotě a typu podkladu

Příprava podkladu:

Podklad musí být únosný, zbavený nepevných částic, prachu, mastnoty apod.

Zpracování:

Lepidlo nanést přímo z tuby na uvolněnou tapetu nebo podklad, rovnoměrně rozetřít a tapetu ihned přilepit. Zbytky lepidla okamžitě odstranit vlhkým hadrem. Nezpracovávat při teplotě nižší než +5 °C!

Bezpečnostní odkazy:

Při styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem, opláchnout. Při zasažení očí vymývat 10 až 15 minut velkým množstvím vody a vyhledat lékaře. Po požití vyvolat zvracení a vyhledat lékaře. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

Skladování:

Balení udržovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat při teplotách vyšších než 0 °C, zabránit zmrznutí!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 60 g (tuba)

Číslo výrobku: 074

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO:
18969518