
TECHNICKÝ LIST



PUFAS AKA SPEZIALKLEISTER (Lepidlo AKA Speciál)

Škrobový tapetářský klič, zesílený umelou pryskyřicí.

Oblast použití:

Pufas AKA Spezialkleister je vhodný k lepení tapet Rauhfaser, těžkých papírových tapet, ražených tapet apod.

Určení:

Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství, a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění prací svépomocí, ne pro plošné využití ve smyslu NV č. 163/2002 Sb.

Technické údaje:

Surovinová báze: umělopryskyřičný prášek, škrobový etér
Sypná hustota: cca 0,50 g/cm³
Hodnota pH: 8–9

Zpracovatelnost: po 30 minutách od připravení roztoku

Spotřeba: cca 200 ml roztoku/m² dle typu podkladu a tapet

Mísící poměry – vydatnosti balení:

- | | | | |
|--------------------------|------|------------------|-----------------------------------|
| • pro přednáteř podkladu | 1:40 | 8 l vody/1balení | 1 balení pro 60–80 m ² |
| • pro těžké tapety | 1:20 | 4 l vody/1balení | 1 balení pro 22–26 m ² |
| • pro tapety Rauhfaser | 1:20 | 4 l vody/1balení | 1 balení pro 22–26 m ² |
| • pro ražené tapety | 1:15 | 3 l vody/1balení | 1 balení pro 10–15 m ² |

Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré, špatně držící tapety a kličové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9. Trhliny, díry či nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.28, č.146 nebo č.142 B. Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141 nebo propojovacím přednáteřem roztokem kliču (1:40).

Zpracování:

Klič za stálého silného míchání vsypat do odměřeného množství čisté vody a roztok krátce promíchat. Po cca 30 minutách roztok ještě jednou silně promíchat, tím je připraven k použití. Nastříhané pásy tapet rovnoměrně natřít, složit a nechat odležet. Poté tapety lepit obvyklým způsobem. Vždy se řídit eventuálními dalšími pokyny výrobce tapet! Zbytky kliču a pracovní náčiní omýt ihned vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5 °C!

Bezpečnostní odkazy:

Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

Skladování:

Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu, zabránit vlivu vlhkosti!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 200 g

Číslo výrobku: 054

Výrobce: PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, IČO: 18969518